

# Fontaines d'eau réfrigérée réseau

## Modèles H2OMY TOP

Détente directe avec banc de glace - Ultra-compacte



FABRICATION ITALIENNE

Caractéristiques techniques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande par bouton poussoir</li> <li>- Carrosserie tôle peinte et plastique</li> <li>- Eau froide réglable : 3/10°C</li> <li>- Eau chaude : max. 95°C</li> <li>- Panneau de commandes avec boutons rétro-éclairés</li> <li>- Indicateurs de mise en marche et d'absence d'eau (modèles WG et CHWG)</li> <li>- Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace</li> <li>- Electrovanne de sécurité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bac recueil gouttes amovible avec indicateur de niveau d'eau (préparé pour la vidange)</li> <li>- Mélangeur (modèles WG et CHWG)</li> <li>- Zone de distribution située à droite et protégée (robinets non accessibles)</li> <li>- Banc de glace 1 kg</li> <li>- Connexion pour cartouche de CO<sub>2</sub> (modèles gazeux)</li> <li>- 230/1/50</li> <li>Coloris : gris/noir ou gris/blanc à préciser à la commande</li> </ul>

	Eau	Dimensions (LxPxH mm)	Débit (L/h)	Débit continu (litres)	Puissance (watts)	Compresseur (cv)	Poids net (kg)
H2OMY TOP A		260x330x407	15	3	190	1/12	14
H2OMY TOP ACH			15 + 13 (chaud)		1390		n/c
H2OMY TOP WG			15		260		18
H2OMY TOP CHWG			15 + 13 (chaud)		1460		n/c

\*Prévoir détendeur et cartouche en sus

